

## XADO ATOMIC OIL 10W-40 4T MA2 RED BOOST

Dầu nhớt cao cấp dùng cho động cơ 4 thì  
Chứa REVITALIZANT® [RF=10.5\*].

**XADO Atomic OIL 10W-40 4T MA2 RED BOOST** là dầu chất lượng cao thế hệ mới dành cho động cơ 4 thì của các phương tiện cơ giới. Được pha chế dựa trên công nghệ đặc biệt của este phức hợp, kết hợp với một gói phụ gia đặc biệt để bảo vệ chống mài mòn, cặn bẩn, bùn và oxy hóa trong mọi điều kiện vận hành. Được thiết kế cho hộp số ly hợp ướt của xe du lịch, xe đua, và xe địa hình khi dầu API SF, SG, SH, SJ, SL hoặc SM được sử dụng.



### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:

- Khởi động lạnh tuyệt vời và bôi trơn hiệu quả trong điều kiện vận hành khắc nghiệt nhất.
- Tiêu thụ carbon thấp nhờ vào khả năng bốc hơi tối thiểu.
- Mức ma sát nội bộ thấp đảm bảo mức hiệu suất động cơ tối đa.
- Chuyển số mượt mà và hoạt động ổn định với ly hợp ướt.
- Độ phân tán và làm sạch cao đảm bảo sự sạch sẽ của các bộ phận và thành phần bên trong động cơ.
- Bảo vệ động cơ khỏi mài mòn hiện tại nhờ vào thành phần REVITALIZANT®.
- Phụ gia RED BOOST ổn định số kiểm trong điều kiện nhiệt độ cao trên động cơ.

**XADO Atomic OIL 10W-40 4T MA2 RED BOOST** đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- **SAE 10W-40**
- **API SN**
- **JASO MA/MA2**

Thông số kỹ thuật:

Thông số	Phương pháp	Kết quả
Mật độ ở 20°C (kg/l)	ASTM D4052	0.856
Độ nhớt động học ở 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D445	14.9
Độ nhớt động học ở 40°C (mm <sup>2</sup> /s)	ASTM D445	95.9
Độ nhớt động lực học (cP)	ASTM D445	5.330
Chỉ số độ nhớt (VI)	ASTM D2270	166
Điểm chớp cháy, (°C)	ASTM D93	209
Điểm đông đặc, (°C)	ASTM D97	-42

**XADO OIL RED BOOST**  
Metal conditioner Atomic REVITALIZANT

**RED BOOST**