

XADO LUXURY MOTO RACING OIL 10W-40 4T MA2 (UPGRADE VERSION)

XADO Luxury Moto Racing Oil 10W40 4T MA2

Dầu tổng hợp cao cấp dành cho động cơ 4 thì của xe mô tô, xe tay ga, xe địa hình và các thiết bị cơ giới khác.

Chứa hợp chất ESTER và REVITALIZANT® giúp bảo vệ động cơ và làm tăng hiệu suất.

Dầu này thích hợp cho các động cơ vận hành dưới tải trọng cao, đặc biệt là khi đi touring hoặc đua xe.

Tính năng:

XADO Luxury Moto Racing Oil 10W-40 4T MA2 là sản phẩm dầu tổng hợp cao cấp, phù hợp cho các động cơ 4 thì hiện đại của các loại xe mô tô. Sản phẩm này vượt qua các yêu cầu khắt khe đối với dầu cho động cơ mô tô vận hành ở tốc độ cao hoặc dưới tải trọng nặng.

Dầu này rất hiệu quả trong việc bảo vệ động cơ khỏi mài mòn, ngay cả khi động cơ làm việc trong điều kiện khó khăn như tốc độ cao hoặc tải nặng.

Thích hợp cho các chuyến đi dài, đặc biệt là đua xe, và có thể sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau.

Chứa hợp chất ESTER và REVITALIZANT® giúp cải thiện hiệu suất động cơ và bảo vệ động cơ khỏi các tác động xấu như mài mòn và oxy hóa.

Dầu có khả năng làm sạch động cơ, bảo vệ động cơ khỏi các tạp chất, cặn bẩn và giúp động cơ luôn hoạt động trơn tru. XADO Luxury Moto Racing Oil 10W-40 4T MA2 có độ bay hơi thấp, giúp giảm thiểu sự hao hụt dầu và giữ động cơ luôn trong trạng thái tốt nhất.



Lợi ích bổ sung:

- Phát triển đặc biệt cho các động cơ 4 thì công suất cao hiện đại của mô tô, vận hành dưới tải trọng nặng (tốc độ cao, tải lâu dài hoặc tải động)
- Hiệu quả cho động cơ mô tô đường bộ và địa hình với ly hợp khô và ướt
- Cung cấp khả năng vận hành mượt mà và đáng tin cậy cho hệ thống ly hợp trong bể dầu
- Cải thiện các đặc tính ma sát, giữ cho động cơ luôn sạch
- Cung cấp tính năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc
- Chứa ESTER và REVITALIZANT® nanocomponent giúp bảo vệ động cơ khỏi sự mài mòn (Chỉ số bảo vệ mài mòn RF=22.2)

Thông tin kỹ thuật:

- Density at 20°C, (kg/l) - 0,848
- Viscosity at 100°C, (mm²/s) - 15,0
- Viscosity at 40°C, mm²/s - 90,1
- Viscosity index - 175
- Flash point, °C - >220
- Pour point, °C - <-36
- Base number, mgKOH/g - >7,7
- Sulfated ash, wt. - >1,0