XADO CHEMICAL GROUP

XADO ATOMIC MOTOR OIL MOTO PRO RACE 10W-30 4T (RED BOOST)

Loại sản phẩm: Dầu nhớt động cơ xe máy 4 thì tổng hợp toàn phần cao cấp
Cấp độ nhớt: SAE **10W-30**
Tiêu chuẩn hiệu năng: API **SP**; JASO **MA/MA2**
Công nghệ: Ester Core, Atomic Revitalizant **RF 22.2**, TBN Boost
Công thức dầu gốc: Dầu gốc **tổng hợp toàn phần (PAO + Ester)** kết hợp hệ phụ gia tiên tiến
Quy cách đóng gói: 0.8L

- **XADO Atomic Motor Oil Moto Pro Race 10W-30 4T** là dầu nhớt xe máy 4 thì tổng hợp toàn phần cao cấp dành cho hiệu suất cao, được phát triển với công nghệ Ester Core, Atomic Revitalizant RF 22.2 và TBN Boost.
- Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các dòng xe hiệu suất cao hoạt động trong điều kiện đua xe khắc nghiệt hoặc vận hành cường độ lớn.
- Thành phần Atomic Revitalizant giúp hình thành lớp phủ gốm-kim loại bảo vệ trên các bề mặt kim loại bị mài mòn, hỗ trợ:
  - Giảm mài mòn
  - Khôi phục khả năng bảo vệ
  - Kéo dài tuổi thọ động cơ

Tính năng và lợi ích
- **Chỉ số độ nhớt cao:** Dầu gốc tổng hợp tiên tiến giúp độ nhớt ổn định vượt trội.
- **Kiểm soát oxy hóa:** Vượt yêu cầu API SP về khả năng chống oxy hóa và kiểm soát cặn bẩn.
- **Khả năng truyền mô-men xoắn:** Cải thiện độ bốc và phản hồi tay ga khi tải nặng.
- **Tối đa hóa công suất:** Giảm ma sát nội bộ giúp truyền công suất hiệu quả hơn tới bánh xe.
- **Bảo vệ ly hợp:** Chuẩn JASO MA/MA2 giúp hạn chế trượt côn, sang số chính xác.
- **TBN Boost:** Chỉ số kiềm tổng cao giúp trung hòa axit sinh ra trong quá trình cháy và giảm hình thành cặn.

Thành phần: dầu gốc tổng hợp toàn phần PAO và Ester, kết hợp hệ phụ gia hiệu suất cao cùng công nghệ Atomic Revitalizant RF 22.2.

Tiêu chuẩn kỹ thuật:
- Cấp độ nhớt: SAE **10W-30**
- Cấp hiệu năng: API **SP**; JASO MA/MA2

SMART NANOTECHNOLOGY FOR YOUR CAR

XADO CHEMICAL GROUP

XADO ATOMIC MOTOR OIL MOTO PRO RACE 10W-30 4T (RED BOOST)

Thông số kỹ thuật:

Thông số	Phương pháp	Kết quả
Khối lượng riêng ở 20 °C, kg/L	D4052	0.8549
Độ nhớt động học ở 100 °C, cSt	D7042	11.49
Chỉ số độ nhớt	D2270	167
Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C	D92	258
Điểm đông đặc, °C	D97	-33
Chỉ số kiềm tổng (TBN), KOH/g	D2896	8.8
Tạo bọt ở 93.5 °C, mL/mL	D892	0/0

Các giá trị trên là giá trị điển hình và có thể thay đổi trong giới hạn sản xuất cho phép.

Ứng dụng:
Khuyến nghị cho
- Xe máy 4 thì hiện đại yêu cầu SAE 10W-30.
- Động cơ yêu cầu tiêu chuẩn API SP.
- Xe yêu cầu chuẩn JASO MA hoặc MA2.
- Hệ thống ly hợp ướt tích hợp.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 60°C, tránh xa các nguồn nhiệt trực tiếp. Hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày sản xuất

Sức khỏe, an toàn và môi trường:
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Có thể cung cấp Phiếu An toàn Hóa chất **(SDS)** khi yêu cầu.
- Không đổ sản phẩm xuống đất hoặc nguồn nước.

SMART NANOTECHNOLOGY FOR YOUR CAR