

XADO ATOMIC MOTOR OIL SCOOTER PRO RACE 5W-40 4T (RED BOOST)

Loại sản phẩm: XADO Atomic Motor Oil Scooter Pro Race 5W-40 4T (RED BOOST)

Cấp độ nhớt: SAE 5W-40

Tiêu chuẩn hiệu năng: API SP; JASO MB

Công nghệ: Ester Core, Atomic Revitalizant RF 22.2, TBN Boost

Công thức dầu gốc: Dầu gốc **tổng hợp toàn phần (PAO + Ester)** kết hợp hệ phụ gia tiên tiến

Quy cách đóng gói: 0.8L

- **XADO Atomic Motor Oil Scooter Pro Race 5W-40 4T** là dầu nhớt động cơ xe tay ga 4 thì tổng hợp toàn phần cao cấp, được phát triển với công nghệ Ester Core, Atomic Revitalizant RF 22.2 và TBN Boost.
- Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho các dòng xe hiệu suất cao hoạt động trong điều kiện: di chuyển trong đô thị khắc nghiệt, kẹt xe liên tục, dừng - chạy thường xuyên, nhiệt độ động cơ cao.
- Thành phần Atomic Revitalizant giúp hình thành lớp phủ gốm-kim loại bảo vệ trên các bề mặt kim loại bị mài mòn, hỗ trợ:
 - Giảm mài mòn
 - Khôi phục khả năng bảo vệ
 - Kéo dài tuổi thọ động cơ



Tính năng và lợi ích

- **Chỉ số độ nhớt cao:** Độ nhớt ổn định vượt trội nhờ dầu gốc tổng hợp tiên tiến.
- **Kiểm soát oxy hóa:** Vượt yêu cầu API SP về khả năng chống oxy hóa và kiểm soát cặn bẩn.
- **Tăng tốc nhạy hơn:** Phản hồi tay ga nhanh trong điều kiện giao thông đô thị.
- **Chống mài mòn:** Bảo vệ các chi tiết động cơ trong điều kiện nhiệt độ cao và dừng/chạy liên tục.
- **Tối ưu cho CVT:** Thiết kế phù hợp với động cơ xe tay ga và hộp số vô cấp CVT.
- **TBN Boost:** Chỉ số kiểm tổng cao giúp trung hòa axit và hạn chế hình thành cặn.

Thành phần: dầu gốc tổng hợp toàn phần PAO và Ester, kết hợp hệ phụ gia hiệu suất cao cùng công nghệ Atomic Revitalizant RF 22.2.

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

- Cấp độ nhớt: SAE 5W-40
- Cấp hiệu năng: API SP; JASO MB

XADO ATOMIC MOTOR OIL SCOOTER PRO RACE 5W-40 4T (RED BOOST)**Thông số kỹ thuật:**

Thông số	Phương pháp	Kết quả
Khối lượng riêng ở 20 °C, kg/L	D4052	0.8482
Độ nhớt động học ở 100 °C, cSt	D7042	13.98
Chỉ số độ nhớt	D2270	172
Điểm chớp cháy cốc hở COC, °C	D92	226
Điểm đông đặc, °C	D97	-39
Chỉ số kiềm tổng (TBN), KOH/g	D2896	8.8
Tạo bọt ở 93.5 °C, mL/mL	D892	0/0

Các giá trị trên là giá trị điển hình và có thể thay đổi trong giới hạn sản xuất cho phép.

Ứng dụng:

Khuyến nghị cho

- Xe tay ga 4 thì hiện đại yêu cầu SAE 5W-40.
- Xe yêu cầu tiêu chuẩn API SP.
- Xe yêu cầu tiêu chuẩn JASO MB.
- Hệ truyền động CVT tự động.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 60°C, tránh xa các nguồn nhiệt trực tiếp. Hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày sản xuất

Sức khỏe, an toàn và môi trường:

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Có thể cung cấp Phiếu An toàn Hóa chất (SDS) khi yêu cầu.
- Không đổ sản phẩm xuống đất hoặc nguồn nước.